

Festbankgarnitur-Vermietung / Gebrauchsanleitung

Die Garnituren dürfen während dem Transport nicht verrutschen. Sonst stellen sie ein Verkehrsrisiko dar und können Schaden nehmen. Es ist zwingend nötig, sich beim Ent- und Beladen an nachfolgende Anleitung zu halten.

Entladen über linke Anhängerseite (in Fahrtrichtung gesehen)

- Blache auf linker Anhängerseite öffnen und über den Anhänger legen.
- Seitenladen links herunterklappen.
- 2 Holzpfosten und 1 Querlatte entfernen.
- 2 Spannset **vorsichtig** lösen.
- Achtung:** Festbankgarnituren können herunterfallen.
- Gelöste Bänder am besten im Anhänger über Dachholmen einfädeln (siehe Abbildung 1). So stören sie später beim Beladen nicht.
- Benötigte Festbankgarnituren entladen.
- Bitte KEINE Ent- und Beladung über das Heck (hinten).**



Abbildung 1

Reinigung und Prüfung nach Gebrauch

- Alle Bostich, Kleber und Ähnliches entfernen. Auch die Füsse der Garnituren säubern.
- Mängel oder Defekte notieren (und wo nötig markieren). Mangelhafte Bänke oder Tische zuoberst einladen.
- Bei Rückgabe Mängel unbedingt melden.



Abbildung 2

Beladen über linke Anhängerseite:

- Anleitungen rückwärts benützen.
- WICHTIG:**
Die Festbankgarnituren (Tische und Bänke) müssen **GENAU** wie es auf der Fotovorlage (siehe Abbildung 2) im Anhänger gezeigt ist, beladen werden!

Bei Lieferung und Abholung muss eine verantwortliche Person vor Ort sein.

Bei Nicht-Einhaltung dieser Anweisungen wird unser Zeitaufwand für Nachkontrolle, Reparaturen, Korrektur oder für Nachreinigungen verrechnet!

Der Besteller (resp. die verantwortliche Person) ist mit den Anweisungen einverstanden.

**Bei Lieferung
der Garnituren**

.....
Datum

.....
Name in Blockschrift

.....
Unterschrift

**Bei Abholung
der Garnituren**

.....
Datum

.....
Name in Blockschrift

.....
Unterschrift